



## CLEAN-UP OIL

高性能フラッシング専用油として開発。オイルメーカーならではの高品質原料を使用していますので、内部洗浄はもちろん、エンジン内部に残留しても全く問題ありません。

### 【製品特長】

- エンジンオイル製造時に使用する、高性能洗浄剤を配合しました。
- ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、ターボ搭載車、ロータリーエンジン、4サイクルオートバイに使用できます。
- オイルフィルター内部も洗浄しますが、フラッシング効果を充分発揮させる為オイルフィルター交換をお勧め致します。

### 【使用方法】

- ①エンジンを暖気してから、エンジンを停止させてください。
- ②古いエンジンオイルを全て抜いてください。
- ③エンジンオイル規定量の約半分を目安に「SUNOCO CLEAN-UP OIL」をエンジンに注入してください。
- ④エンジンを3～5分間アイドリング運転をします。この際、エンジンの空ぶかしは絶対にしないでください。  
※オイル油圧警告が点灯する場合には500cc追加注入してください。
- ⑤「SUNOCO CLEAN-UP OIL」を、全量抜きます。
- ⑥新しいSUNOCOエンジンオイルを注入してください。  
※オイルフィルター交換を推奨。
- ⑦最後にオイル量の点検を必ず実施してください。

### 【使用上の注意点】

- ・極端にエンジン内部が汚れているクルマのオイル交換、フラッシング作業では、剥がれ落ちたスラッジ等で油路を塞ぐ可能性があります。充分注意して作業してください。

### 【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 20L (ハ°-缶) JAN 4531291000449  
200L (ドラム)

