



SPEED FLUSHING

「簡単」「スピーディー」をテーマに開発された、高性能エンジンフラッシングオイル。
エンジンオイルをベースに高性能清浄剤「C・A・S」を配合。

- エンジンオイルがベースの為、各種エンジンに対応。
- ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、ターボ搭載車、ロータリーエンジン、4サイクルオートバイエンジンに使用できます。
- カーボン、スラッジ溶解性の高いベースオイルを使用、高性能清浄剤「C・A・S」配合のダブル効果でワンランク上のフラッシング効果を実現。
- 高性能清浄剤「C・A・S」配合により、新油以上の清浄性を発揮。付着したカーボン、スラッジを取り除き、オイルとともにエンジンの外へ排出します。
- 添加剤は、オートバイのクラッチシステムにも配慮。4サイクルオートバイへの使用も実現。
- また極圧剤により、傷ついたしゅう動面をコーティングし、エンジンの動きをスムーズにします。

【使用方法】

- ① エンジンを暖機してから、エンジンを停止させて下さい。
- ② 作業前点検を実施したら、エンジンオイルが入ったまま「SUNOCO SPEED FLUSHING」を入れてください。
※目安としてエンジンオイル全容量の5～10%程度を入れて下さい。
- ③ エンジンを始動し、アイドリング状態で5分程度暖機をして下さい。
- ④ エンジンを止め「SUNOCO SPEED FLUSHING」が入ったオイルを抜き取ってください。
※このとき、オイルフィルターの交換を実施して下さい。
- ⑤ 新しいエンジンオイルを規定量入れて下さい。必ず交換後、オイルの量をご確認下さい。

《注意！》極端にエンジン内部が汚れているクルマのオイル交換、フラッシング作業では、剥がれ落ちたスラッジ等で油路を塞ぐことがあるので注意してください。



■ 荷姿 300ml×24

■ JAN 4531291007417