



SUNOCO BRAKE FLUID BF-4

モータースポーツからフィードバックした技術で開発。規格をはるかに上回る高沸点を有していますので、低温時から高温時までカバー、スポーツ走行からストリートユースまでカバーします。ホンダ車や外国車、スポーツ走行車に多く採用されている信頼の JIS 規格 BF4、FMVSS 規格 DOT4（米国自動車安全基準）をクリア。クラッチフルードとしてもご使用いただけます。

【使用上の注意点】

- ・ 鉱油系、シリコン系のブレーキフルードと混合しないでください。
- ・ - 40 度以下の環境では、使用しないでください。
- ・ 製造日より3年以上経過した製品は使用しないでください。
- ・ ボディー塗装面、作業着などにかからないように注意してください。
- ・ 異なる規格のブレーキフルードとの混合はしないでください。
- ・ ブレーキフルードは吸湿性があります。ペーパーロックの原因となる為、保管・取り扱いには十分注意してください。
- ・ ブレーキフルード廃液は、法令に基づいて適切に処理してください。
- ・ 車検毎の全量交換をお勧め致します。
- ・ 適合に関し、自動車メーカー指定規格をご確認の上ご使用ください。



■ ブレーキフルード BF-4
■ 規格 : JIS K2233 4種 (BF-4)
■ 規格 : FMVSS DOT4

【代表性状】

ドライ沸点 (°C)	267
ウェット沸点 (°C)	163
-40°C粘度 (cst)	1337
100°C粘度 (cst)	2.2

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 18L JAN 4531291007318 (一斗缶)