

INDUSTRIAL
PRODUCTS
CATALOG

工業用製品カタログ





開発から製造まで、 自社工場で一貫生産。

総合エネルギーメーカーのSUNOCO社は、米国ペンシルバニアでの創立以来、120年にわたり産業向けのオイルを製造し、現在60カ国以上に提供しています。日本では1966年から日本の自社工場での開発・製造を手掛けており、独自のドライエア製法と厳密な品質管理のもと、様々な産業分野で信頼のSUNOCOブランドが活躍しています。

日本サン石油株式会社は『複合マネジメントシステム』である、ISO9001、ISO14001を取得。効率的な省資源、省エネルギー化を図るとともに、環境問題への迅速な対応・環境リスクの事前回避とお客様の要求する製品・サービスを安定して提供できるよう取り組んでいます。

From development to manufacture, comprehensive production at our own plant.

Sunoco has produced oil for industrial use for 120 years as a total energy manufacturer since its founding in Pennsylvania, USA, and is now supplying it to over sixty countries. Since 1966 the trustworthy Sunoco brand has been active in several industrial fields in Japan, developing and manufacturing at its own plant using its original dry air manufacturing and strict quality control.

The Japan Sun Oil Company, Ltd. has acquired a compound management system certified to ISO9001 and ISO14001. We are making every effort to ensure efficient resource saving and energy conservation, along with rapid response to environmental problems, advancing prevention of environmental risks while maintaining a steady supply of the products and services our customers require.

www.sunoco.co.jp

INDUSTRIAL PRODUCTS CATALOG 工業用製品カタログ

	冷凍機油 REFRIGERATION OILs	P 02
	HCFC冷媒用冷凍機油 Refrigeration oils for HCFC coolants HFC冷媒用冷凍機油 Refrigeration oils for HFC coolants カーエアコン用冷凍機油 Refrigeration oils for car air conditioners	
	研削油 GRINDING OILs	P 03
	非塩素系不溶性研削油 Non-chlorine based water insoluble grinding oils 合成系高引火点研削油 Synthetic high flash point grinding oils	
	切削油 CUTTING OILs	P 03
	非塩素系・アンチミスト切削油剤 Non-chlorine based anti-misting cutting oils	
	プロセスオイル PROCESS OILs	P 04-05
	ナフテン系プロセスオイル Naphthenic process oils パラフィン系プロセスオイル、各種原料油 Paraffinic process oils, various base oils アロマフリープロセスオイル Aroma-free process oils クロロプレナム用合成系プロセスオイル Synthetic process oils for chloroprene rubber アロマティック系プロセスオイル Aromatic process oils 耐液性試験標準油 Liquid-resistant testing standard oils	
	油圧作動油 HYDRAULIC OILs	P 06
	漏洩防止型油圧作動油 Anti-leak hydraulic oils 油圧作動油・工業用多目的油 Hydraulic oils / multipurpose industrial oils 耐摩耗性油圧作動油 Abrasion resistant hydraulic oils	
	工業用ギヤー油 INDUSTRIAL GEAR OILs	P 07
	工業用ギヤー油2種 (極圧) Industrial gear oils class 2 (extreme pressure)	
	エアークOMPRESSOR油 AIR COMPRESSOR OILs	P 07
	ナフテン系エアークOMPRESSOR油 Naphthenic air compressor oils	
	摺動面油 SLIDING SURFACE OILs	P 08
	摺動面・油圧作動兼用油 Sliding surface / hydraulic double-purpose oils 摺動面専用油 Dedicated sliding surface oils	
	原料油 BASE OILs	P 08
	ナフテン系ベースオイル Naphthenic base oils	
	日本サン石油 工業用潤滑油VG対照一覧表	P 09
	Japan Sun Oil Company Industrial Lubricants VG Reference List	



冷凍機油

REFRIGERATION

OILS

シェアNo.1を誇る、世界基準の高品質オイル

High-quality world-class oil with the number one market share

HCFC 冷媒用 冷凍機油

Refrigeration oils for HCFC coolants

SUNISO GS [スニソ GSシリーズ]

Lineup 3GS、4GS、5GS、3GSD、4GSD、5GSD

【特徴】・HCFC、HC（炭化水素）、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油。「GSDシリーズ」は消泡性能を追加。
・厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れる。<各機器メーカーからの推奨油>

【用途】HCFC、HC冷媒を使用する冷蔵庫、冷凍機、空調機器の各種コンプレッサー用

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶、4L缶×6、1L缶×10

Qualities: - Refrigeration oil used for cooling / air conditioning devices using HCFC / HC (hydrocarbon) / ammonia coolant. The GSD Series has additional antifoaming properties.
- Superior heat / chemical stability through a special hydrotreating process, utilizing selected naphthenic crude oils, (recommended by several manufacturers)

Applications: For all types of compressors in refrigerators, freezers and air conditioners using HCFC / HC coolants.
Delivery packaging: 200L drum, 20L pail, 4L can x 6, 1L can x 10

HFC 冷媒用 冷凍機油

Refrigeration oils for HFC coolants

SUNICE SL [スナイス SLシリーズ]

Lineup SL-10S、SL-15S、SL-22S、SL-32S、SL-68S、SL-100S、SL-170S、SL-220S

【特徴】・HFC冷媒対応の、化学安定性に優れたポリオールエステル（POE）系の冷凍機油。
・対応温度域が広い上、加水分解安定性に優れる。

【用途】HFC冷媒を使用する冷蔵庫、冷凍機、空調機器の各種コンプレッサー用

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶、4L缶×6、1L缶×10

Qualities: - Polyolester (POE)-based refrigeration oils with superior chemical stability for HFC coolants.
- Copes with a large range of temperatures, superior hydrolytic stability

Applications: For all types of compressors in refrigerators, freezers and air conditioners using HFC coolants.
Delivery packaging: 200L drum, 20L pail, 4L can x 6, 1L can x 10

カーエアコン用 冷凍機油

Refrigeration oils for car air conditioners

SUNICE P 56 [スナイス P56]

【特徴】・ポリアルキレングリコール（PAG）を原料とした、カーエアコン用冷凍機油。
・R-134aと相溶性がよいため油戻り不良がなく、機械の潤滑面を完全に保護。

【用途】冷媒：R-134a仕様のカーエアコン用

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶、250ml缶×20缶

Qualities: - Refrigeration oil for car air conditioners, based on polyalkylene glycol (PAG).
- Complete lubricant protection for machines with high compatibility to R-134a, ensuring no oil return

Applications: Coolant - for R-134a specification car air conditioners
Delivery packaging: 200L drum, 20L pail, 250ml can x 20



研削油

GRINDING

OILS

重研削加工に優れ、低臭気で作業環境を改善

Excellent for heavy duty grinding - low odor properties contribute to a better workplace environment

非塩素系不水溶性研削油

Non-chlorine based water insoluble grinding oils

SUNGRIND [サングラインドシリーズ]

Lineup 600FXX、600FX、600F、703K、701、700

【特徴】・不水溶性の重研削油。リン系極圧剤を配合し、金属への腐食性を抑え、機械寿命を延長。

・臭いも低く、作業環境の改善に貢献。特に「703K」は低臭気タイプ。

【用途】超硬工具等の重研削、ネジ研削、溝研削、その他研削加工全般

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: - Water-insoluble heavy duty grinding oil. Contains phosphorous extreme-pressure lubricants that halt metal corrosion and extend machine life
- Low odor properties contribute to a better workplace environment. The 703K is a particularly low-odor type.

Applications: Heavy duty grinding for cemented carbide tools and so on, thread grinding, groove grinding or any other type of grinding work.
Delivery packaging: 200L drum, 20L pail

合成系高引火点研削油

Synthetic high flash point grinding oils

SUNGRIND HFP [サングラインド HFPシリーズ]

Lineup 22F、28F

【特徴】・特殊合成系ベースオイルを使用した、低粘度・高引火点の研削油。

・引火点が250℃を超えており、消防法上の危険物から除外。(指定可燃物扱い)

・塩素系添加剤を使用しておらず低粘度の為、加工物の後処理、各種機械の保守管理を簡易化。

【用途】研削加工全般、切削工具の重研削

【荷姿】200Lドラム

Qualities: - Grinding oil with low viscosity / high flash point, using special synthetic base oil.
- Exception to hazardous items under the Fire Service Act for flash point over 250°C. (Treated as designated combustible material)
- Uses no chlorine additives and has low viscosity, making after-handling or maintenance of all machines easy.

Applications: All types of grinding, heavy-duty grinding for cutting tools
Delivery packaging: 200L drum



切削油

CUTTING

OILS

高度な加工性能と、作業環境の改善を両立

Advanced processing performance with workplace environment improving features

非塩素系・アンチミスト切削油剤

Non-chlorine based anti-misting cutting oils

SUNICUT 412 [スニカット 412]

【特徴】・高精製された基油と活性硫黄、リン系極圧剤を配合した環境にやさしい活性型非塩素系不水溶性切削油。

・非塩素系の添加剤を使用することにより、加工物の後処理、各種機械の保守管理を簡易化。

・低粘度の配合設計により複雑な形状の被削材の隅々にオイルが浸透し、十分な加工性能を発揮。

・優れたアンチミスト性能によりオイルミストの飛散を抑制し、作業環境を改善。

【用途】ナットフォーマー、一般鋼における切削加工全般

【荷姿】200Lドラム

Qualities: - Environmentally friendly, active, non-chlorine based water-insoluble cutting oil containing highly refined base oil, active sulfur and phosphorous extreme-pressure additives.
- Uses non-chlorine based additives for ease of after-handling or maintenance of all machines.
- Designed with a low-viscosity compound to ensure the oil flows into every corner of complexly shaped work material for full processing performance.
- Superior anti-misting properties ensure no scattering of oil droplets, preserving a clean workplace environment.

Applications: All types of cutting for nut-formers and ordinary steel.
Delivery packaging: 200L drum



プロセスオイル

PROCESS OILS

充実したラインナップで、幅広い産業分野をカバー

A full lineup covering a wide range of industrial fields

ナフテン系プロセスオイル

Naphthenic process oils

SUNTHENE [サンセンシリーズ]

Lineup 410、415、450、480、4130、4240、250J

- 【特徴】・熱や紫外線による変色度合が非常に少ない。
 ・アロマティック成分を有しており、卓越した相溶性、分散性を発揮。
 ・高度な水素化精製を施しており、EUの発ガン性基準を完全にクリア。

【用途】合成ゴムや天然ゴム、粘着剤などへの配合油

【荷姿】タンクローリー、200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: - Almost no color change from heat or ultraviolet rays.
 - Contains aromatic substances, has excellent compatibility and dispersion properties.
 - Advanced hydrorefining to fully pass the EU carcinogenic standards.

Applications: Compound oil for synthetic / natural rubber, adhesives.
 Delivery packaging: tank truck, 200L drum, 20L pail

クロロプレンゴム用合成系プロセスオイル

Synthetic process oils for chloroprene rubber

SUNTHETIC B [サンセティック Bシリーズ]

Lineup B-100、B-1500

- 【特徴】・低アニリン点に設計し、各ゴムとの相溶性を高めた半化学合成系プロセスオイル。
 ・高充填配合が可能であり、従来のアロマティックオイルからの後継油として最適。また、安定性の高い原料を採用し、環境基準をクリア。

【用途】クロロプレンゴム、ニトリルゴムへの配合油

【荷姿】200Lドラム

Qualities: - A semi-synthetic process oil designed with a low aniline point and with high compatibility to all rubbers.
 - High-capacity compounds are possible, making it optimum as a successor to previous aromatic oils. It uses highly stable base materials and clears environmental standards.

Applications: Compound oil for chloroprene rubber and nitrile rubber.
 Delivery packaging: 200L drum

パラフィン系プロセスオイル、各種原料油

Paraffinic process oils, various base oils

SUNPAR [サンパーシリーズ]

Lineup 107、110、115、150、2100、2280

- 【特徴】・パラフィン系炭化水素 (CP%) が55以上で優れた耐汚染性、耐熱性、色安定性を有する。
 ・EPDM、ブチルゴムへのプロセスオイルとして最適。

【用途】合成ゴム、天然ゴムや粘着剤などへの配合油

【荷姿】タンクローリー、200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: - Contains over 55% paraffinic hydrocarbons (CP%) for superior contamination resistance, heat resistance and excellent color stability.
 - The optimum process oil for EPDM and butyl rubber.

Applications: Compound oil for synthetic, natural rubber, adhesives.
 Delivery packaging: tank truck, 200L drum, 20L pail

アロマティック系プロセスオイル

Aromatic process oils

JSO AROMA 790 [JSOアロマ 790]

- 【特徴】不飽和成分の含有率が非常に高く、相溶性は抜群。
 【用途】スチレン・ブタジエンゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴムへの配合油
 【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: Has an extremely high percentage of unsaturated constituents, giving it outstanding compatibility.
 Applications: Compound oil for styrene / butadiene rubber, chloroprene rubber and nitrile rubber.
 Delivery packaging: 200L drum, 20L pail

耐液性試験標準油

Liquid-resistant testing standard oils

IRM [IRMシリーズ]

Lineup 901、902、903

- 【特徴/用途】「JIS K 6258」「ASTM D471」で規定された、加硫ゴムや熱可塑性ゴムの耐液性試験油
 【荷姿】20Lペール缶

Qualities / Applications: Liquid-resistant testing oil for vulcanized rubber and thermoplastic rubber specified in JIS K 6258 and ASTM D471.
 Delivery packaging: 20L pail

アロマフリープロセスオイル

Aroma-free process oils

SUNPURE [サンピュアシリーズ]

Lineup LW70、P22、P32、P100(パラフィン系)、N90、NX90(ナフテン系)


- 【特徴】・高度な水素化精製を施したアロマフリープロセスオイル。
 ・アロマ分や硫黄分を徹底的に除去し、優れた耐熱性、耐候性、透明性を有する。

【用途】色相の変化に敏感なゴム、樹脂、粘着剤等への配合油

【荷姿】タンクローリー、200Lドラム

Qualities: - An aroma-free process oil that has undergone advanced hydrorefining.
 - Aroma and sulfurous elements have been thoroughly removed to give outstanding resistance to heat / weather and excellent transparency.

Applications: Compound oil for rubbers, plastics and adhesives sensitive to hue changes.
 Delivery packaging: tank truck, 200L drum



油圧作動油

HYDRAULIC OILS

各種機器に対応可能な、頼れる万能タイプ

A trustworthy multipurpose type compatible with various equipment

漏洩防止型油圧作動油

Anti-leak hydraulic oils

SUNTAC WR [サンタック WRシリーズ]

Lineup WR32、WR46、WR68、WR150

- 【特徴】・耐摩耗性に優れ、油漏れ防止性能を加えたプレミアム油圧作動油。
 ・粘ちよう作用により、配管接合部からの油漏れを防止。
 ・通常、粘度を上げて油漏れを抑制している場合は選定油の低粘度化が可能となり、省エネに貢献。

【用途】各種機器の油圧作動

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: - Premium hydraulic oil with excellent abrasion resistance and additional oil leak prevention properties.
 - Its viscosity prevents leaks from pipe joints.
 - Under usual circumstances, higher viscosity to reduce oil leaks allows lower viscosity for the selected oil, resulting in energy conservation.

Applications: Hydraulic oil for various equipment.
 Delivery packaging: 200L drum, 20L pail

油圧作動油・工業用多目的油

Hydraulic oils / multipurpose industrial oils

SUNVIS 900 [サンビス 900シリーズ]

Lineup 932、946、968、9100、9150

- 【特徴】・酸化安定性、防錆性、消泡性に優れた汎用油圧作動油。
 ・摺動面以外の部位に使用可能な多目的タイプ。

【用途】油圧作動、軸受、ギヤ（R&Oタイプ）、各種エアークOMPRESSOR

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: - Multipurpose hydraulic oil with superb oxidation stability, anti-rust and anti-foaming properties.
 - Multipurpose type usable on non-sliding parts.

Application: Hydraulics, bearing, gears (R&O type), all sorts of air compressors.
 Delivery packaging: 200L drum, 20L pail

耐摩耗性油圧作動油

Abrasion resistant hydraulic oils

SUNVIS 800 [サンビス 800シリーズ]

Lineup 832、846、868

- 【特徴】・耐摩耗性、酸化安定性に優れた油圧作動油。
 ・「SUNVIS 900シリーズ」に耐摩耗性を追加した、摺動面以外の部位に使用可能な多目的タイプ。

【用途】耐摩耗性油圧作動、軸受、中荷重ギヤ、各種エアークOMPRESSOR

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: - Hydraulic oil with superb abrasion resistant and oxidation stability properties.
 - The SUNVIS 900 Series has added abrasion resistant properties, and is a multipurpose type usable on non-sliding parts.

Application: Abrasion resistant hydraulics, bearing, medium load gears, all sorts of air compressors.
 Delivery packaging: 200L drum, 20L pail



工業用ギヤ油

INDUSTRIAL GEAR OILS

優れた高荷重性能が、極圧部分を確実に保護

Superb high-load performance gives firm protection to extreme pressure parts

工業用ギヤ油2種（極圧）

Industrial gear oils class 2 (extreme pressure)

SUNEP [スネップシリーズ]

Lineup 68、150、220、320、460

- 【特徴】・高荷重用工業用ギヤオイル。
 ・マイルドEPタイプで高荷重用に最適であり、水分離性、酸化安定性に優れる。

【用途】高荷重の密閉型ギヤ、ベアリング、スクロウの潤滑

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: - High-load industrial gear oil.
 - Mild EP type optimum for high loads, excellent water separation and oxidation stability properties.

Application: Lubrication for high-load encapsulated gears, bearings and screws.
 Delivery packaging: 200L drum, 20L pail



エアークOMPRESSOR油

AIR COMPRESSOR OILS

カーボン抑制効果で、異常運転を防止

Carbon suppressing effect to prevent abnormal operation

ナフテン系エアークOMPRESSOR油

Naphthenic air compressor oils

SOLNUS AC [ソルナス ACシリーズ]

Lineup 32、68、100、150

- 【特徴】原料にナフテン基油を用い、生成するスラッジ・カーボンを溶解させ、付着を防止。

【用途】各種エアークOMPRESSOR用

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: Made from naphthenic base oils to dissolve generated sludge / carbon and prevent their adhesion.

Applications: All types of air compressor models.
 Delivery packaging: 200L drum, 20L pail



摺動面油

SLIDING SURFACE OILS

スムーズな滑りを提供し、高度な「ものづくり」に貢献

Provides smooth lubrication to enable sophisticated manufacturing

摺動面・油圧作動兼用油

Sliding surface / hydraulic double-purpose oils

SUN LUBEWAY [サン ルブウェイシリーズ]

Lineup SUN LUBEWAY 150 (ナフテン系VG32)
SUN LUBEWAY 300 (ナフテン系VG56)

【特徴】・摺動面でのスティックスリップを完全に防止。
・ナフテン基油を用いておりスラッジ防止性を追加、また低温時の始動性が抜群。

【用途】油圧作動、摺動面に同一油を使用する工作機械

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: - Fully prevents stick slipping on sliding surfaces.
- Uses naphthenic base oils to prevent sludge and ensure excellent starting up properties at low temperatures.

Applications: Machine tools which use the same oil for hydraulics / sliding surfaces.

Delivery packaging: 200L drum, 20L pail

摺動面専用油

Dedicated sliding surface oils

SUN WAY LUBRICANT [サンウェイブリカントシリーズ]

Lineup SUN WAY LUBRICANT 80 (ナフテン系VG68)
SUN WAY LUBRICANT 11-80 (パラフィン系VG68)

【特徴】・摺動面でのスティックスリップを完全に防止。
・「80」はナフテン基油を用いており、「11-80」は水溶性切・研削油剤との分離性に優れています。また低温時の始動性が抜群。

【用途】工作機械の横摺動部

【荷姿】200Lドラム、20Lペール缶

Qualities: - Fully prevents stick slipping on sliding surfaces.
- 80 uses naphthenic base oils, and 11-80 has excellent separation properties from water soluble cutting/grinding oils. Ensure excellent starting up properties at low temperatures.

Applications: Sideways-sliding parts of machine tools.

Delivery packaging: 200L drum, 20L pail



原料油

BASE OILS

環境に配慮した、高精製ベースオイル

Environmentally friendly highly refined base oil

ナフテン系ベースオイル

Naphthenic base oils

SUN N [サン Nシリーズ]

Lineup 60N、100N、500N、2400N

【特徴】・水素化精製された、発ガン性のないナフテン系ベースオイル。
・アロマティック成分を有しており、卓越した相溶性、分散性を発揮。
・高度な水素化精製を施しており、EUの発ガン性基準を完全にクリア。

【用途】絶縁油、インキ、グリース、加工油剤等の原料油

【荷姿】タンクローリー、200Lドラム

Qualities: - Hydrorefined naphthenic base oil with no carcinogenic properties.
- Contains aromatic substances, has excellent compatibility and dispersion properties.
- Advanced hydrorefining to fully clear the EU carcinogenic standards.

Applications: Base oil for insulation oil, ink, grease and machining lubricants.

Delivery packaging: tank truck, 200L drum

日本サン石油 工業用潤滑油VG対照一覧表 Japan Sun Oil Company Industrial Lubricants VG Reference List

大カテゴリー Main category	小カテゴリー Sub category	製品名 Product	ISO VGグレード ISO VG grade	大カテゴリー Main category	小カテゴリー Sub category	製品名 Product	ISO VGグレード ISO VG grade
冷凍機油 REFRIGERATION OILS	HCFC冷媒用冷凍機油 Refrigeration oils for HCFC coolants	SUNISO 3GS/3GSD	VG32	プロセスオイル PROCESS OILS	クロロブレンゴム用合成系 プロセスオイル Synthetic process oils for chloroprene rubber	SUNTHETIC B-100	VG22
		SUNISO 4GS/4GSD	VG56			SUNTHETIC B-1500	VG320
		SUNISO 5GS/5GSD	VG100				
	HFC冷媒用冷凍機油 Refrigeration oils for HFC coolants	SUNICE SL-10S	VG10	アロマティック系プロセスオイル Aromatic process oils	JSO AROMA 790	VG460	
		SUNICE SL-15S	VG15				
		SUNICE SL-22S	VG22				
		SUNICE SL-32S	VG32				
		SUNICE SL-68S	VG68				
		SUNICE SL-100S	VG100				
		SUNICE SL-170S	VG150				
SUNICE SL-220S	VG220						
カーエアコン用冷凍機油 Refrigeration oils for car air conditioners	SUNICE P 56	VG56	耐液性試験標準油 Liquid-resistant testing standard oils	IRM 901, 902, 903	—		
研削油 GRINDING OILS	非塩素系不溶性研削油 Non-chlorine based water insoluble grinding oils	SUNGRIND 600FFX	VG15	油圧作動油 HYDRAULIC OILS	漏洩防止型油圧作動油 Anti-leak hydraulic oils	SUNTAC WR32	VG32
		SUNGRIND 600FX	VG22			SUNTAC WR46	VG46
		SUNGRIND 600F	VG46			SUNTAC WR68	VG68
		SUNGRIND 703K	VG22			SUNTAC WR150	VG150
		SUNGRIND 701	VG32				
		SUNGRIND 700	VG46				
	合成系高引火点研削油 Synthetic high flash point grinding oils	SUNGRIND HFP 22F	VG22		油圧作動油・ 工業用多目的油 Hydraulic oils / multipurpose industrial oils	SUNVIS 932	VG32
		SUNGRIND HFP 28F	VG32			SUNVIS 946	VG46
						SUNVIS 968	VG68
						SUNVIS 9100	VG100
切削油 CUTTING OILS	非塩素系・ アンチミスト切削油剤 Non-chlorine based anti-misting cutting oils	SUNICUT 412	VG10	工業用ギヤー油 INDUSTRIAL GEAR OILS	工業用ギヤー油2種(極圧) Industrial gear oils class 2 (extreme pressure)	SUNVIS 9150	VG150
						SUNVIS 832	VG32
			SUNVIS 846			VG46	
			SUNVIS 868			VG68	
			SUNEP 68			VG68	
			SUNEP 150			VG150	
			SUNEP 220			VG220	
			SUNEP 320			VG320	
			SUNEP 460			VG460	
	プロセスオイル PROCESS OILS	ナフテン系プロセスオイル Naphthenic process oils	SUNTHENE 410			VG22	エアークンプレッサー油 AIR COMPRESSOR OILS
SUNTHENE 415			VG32	SOLNUS AC68	VG68		
SUNTHENE 450			VG100	SOLNUS AC100	VG100		
SUNTHENE 480			VG150	SOLNUS AC150	VG150		
SUNTHENE 4130			VG220				
SUNTHENE 4240			VG460				
SUNTHENE 250J			VG100				
パラフィン系プロセスオイル、 各種原料油 Paraffinic process oils, various base oils		SUNPAR 107	VG10	摺動面油 SLIDING SURFACE OILS	摺動面・油圧作動兼用油 Sliding surface / hydraulic double-purpose oils	SUN LUBEWAY 150	VG32
		SUNPAR 110	VG22			SUN LUBEWAY 300	VG56
		SUNPAR 115	VG32				
アロマフリープロセスオイル Aroma-free process oils	SUNPAR 150	VG100	摺動面専用油 Dedicated sliding surface oils	SUN WAY LUBRICANT 80	VG68		
	SUNPAR 2100	VG220		SUN WAY LUBRICANT 11-80	VG68		
	SUNPAR 2280	VG460					
	SUNPURE LW70	VG10					
	SUNPURE P22	VG22					
	SUNPURE P32	VG32					
	SUNPURE P100	VG100					
SUNPURE N90	VG100						
SUNPURE NX90	VG100						
原料油 BASE OILS	ナフテン系ベースオイル Naphthenic base oils	SUN 60N	VG10				
		SUN 100N	VG22				
		SUN 500N	VG100				
		SUN 2400N	VG460				

日本サン石油株式会社

JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD.

本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-4 トラスティ麹町ビル
TEL 03-3238-0236(代表) FAX 03-3237-1028

H E A D Office Trusty Kojimachi Building, 3-4 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083
TEL: +81-3-3238-0236 (Main number)

東京支店 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-4 トラスティ麹町ビル
TEL 03-3238-0231(代表) FAX 03-3238-0565

大阪支店 〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル
TEL 06-6341-9721(代表) FAX 06-6341-9724

名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-10 SUZU105ビル
TEL 052-551-1131(代表) FAX 052-551-1132

市川工場 〒272-0002 千葉県市川市二俣新町20
TEL 047-328-1261(代表) FAX 047-328-8863